

产品功能

直流漏电流在线检测。

产品特点

- 1、开合式结构，不需停电不需断被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。非接触测量，操作方便快速安全可靠。
- 2、采用坡莫合金铁芯、双层屏蔽技术，性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。
- 3、输出接口：4 芯线（红色电源正，白色电源负，黄色输出正，屏蔽输出-/GND）或 5P 接线端子输出（V-电源负、V+电源正、AL 报警灯控制端、GND 电源及输出地，OUT 输出端）。
- 4、工作温度：-15° C~50° C
- 5、绝缘强度：AC 3700V/rms（铁芯与外壳之间）。
- 6、安全等级：CATIII600V。



技术规格

	ETCR010KD 开合式直流漏电流传感器	ETCR025KD 开合式直流漏电流传感器
产品型号		
量 程	0.0mA~100mA DC	0.0mA~100mA DC
分 辨 率	0.1mA DC	0.1mA DC
精度等级	±3.0%	±3.0%
信号输出	50mV/1mA	50mV/1mA
CT 尺寸	Φ 10mm	Φ 25mm
外形尺寸	53mm×42mm×28mm	78mm×82mm×31mm
质 量	约 75g	约 109g
电 源	±12VDC	±12VDC
输出接口	4 芯线	5P 接线端子